DRY PTFE

Trocken-Schmierstoff mit P.T.F.E. (Teflon®)

HAUPTMERKMALE

- Hochwertige, haftfreie Trockenschmierung
- Hinterlässt einen weißlich-transparenten Film
- Ermöglicht die Kontrolle der Verteilung auf dem Untergrund und die Sichtbarkeit zwischen den Schmierintervallen
- Sehr vielseitig einsetzbar
- Hinterlässt keine Fettspuren, zieht keinen Staub an
- Hydrophob: Abweisend gegen Feuchtigkeit und Wasser
- Korrosionsschutzeigenschaften
- Schützt vor Verschleiß durch Reibungsminderung
- Ohne Silikon, ohne Mineralöl
- Aerosol in allen Positionen anwendbar

ANWENDUNGSBEREICHE

- Vielfältige Anwendungen:
- Ketten, Rollen, Gelenke, Laufrollen, Schienen, Scharniere, Schlösser, Mechanismen, Schiebeteile, Schienen, Bänder...
- Erleichtert das Gleiten von Seilen, Kordeln, Schnüren und Kabeln aus natürlichen oder synthetischen Fasern. Haftet auf Metall, Holz, Kunststoff, Glas, Gummi...

ANWENDUNG

- Sicherstellen, dass die zu schmierenden Oberflächen trocken und sauber sind: keine Öl- oder Fettrückstände.
- Andernfalls mit dem INDUSTRIAL CLEANER, Art.-Nr.: 805155, entfetten.
- Das Aerosol vor Gebrauch 1 Minute kräftig schütteln.
- 2 Anwendungsmöglichkeiten dank des Cobra²-Doppelsprühkopfes:
    - Präzise Anwendung mit hochgeklapptem Kapillarröhrchen
    - Flächige Sprühen mit dem Diffusor (aus ca. 15 cm Abstand zur Oberfläche)
- Die Schmierung bei Wartungsarbeiten erneuern.



PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Physikalischer Zustand:	Flüssig, dünnflüssig
Farbe:	Weißlich-transparent
Geruch:	Organisches Lösungsmittel
Wasserlöslichkeit:	Unlöslich
Dichte:	0,800 g/cm³
Flammpunkt:	Unter 0 °C

- Temperaturbereich für die Anwendung: von -15 °C bis +50 °C
- Temperaturbeständigkeit des trockenen Films: von -40 °C bis +300 °C

AUFBEREITUNG

Aerosol 650/500 ml x 12 | Artikelnummer: **805521** | EAN-Code 13: 3429978055213

LAGERUNG

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung explodieren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen – auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Keiner Temperatur über 50 °C / 122 °F aussetzen.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Dieses technische Datenblatt wurde am 20.06.25 erstellt und ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Die angegebenen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer Erfahrung. Wir weisen den Anwender auf mögliche Risiken hin, wenn das Produkt für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet wird. Dieses Dokument entbindet den Anwender nicht von der Pflicht, alle für seine Tätigkeit geltenden Vorschriften zu kennen und einzuhalten. Die Verantwortung für alle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen liegt allein beim Anwender.