ALUMINUM SPRAY

Hitzebeständiger Lack

HAUPTMERKMALE

Deck- und Schutzlack mit sehr hohem Aluminiumanteil

- Beständig gegen hohe Temperaturen, Abrieb und Korrosion
- Hohe Deckkraft
- Hervorragende Haftung
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet
- Anwendbar auf allen Oberflächen: Metall, Holz, Kunststoff, Beton

ANWENDUNGSBEREICHE

- Automobil
- Industrie
- Bauwesen
- Auspuffanlagen von Autos, Motorrädern, Rasenmähern, Maschinen
- Motorteile, Kühler
- Heizkörper, Heizungsrohre, Beschläge, Leuchten
- Schmiedeeisen
- Schweller, Kühlergrills, Aluminiumfelgen

ANWENDUNGS

Damit der ALUMINIUM SPRAY optimal haftet, müssen die Oberflächen gründlich entfettet, geschliffen, gebürstet, gewaschen, entstaubt und vollständig getrocknet werden.

- Nicht bei Temperaturen unter 5 °C lackieren.
- Die Spraydose vor Gebrauch 1 bis 2 Minuten mit dem Kopf nach unten kräftig schütteln – die Mischkugel vermengt Lösungsmittel, Harze und Pigmente.
- Mit der Sprühbewegung beginnen, wobei die Dose aufrecht gehalten und im Abstand von 15–25 cm zur Oberfläche geführt wird.
- In leicht überlappenden Bahnen sprühen und die Dose niemals in derselben Richtung stillhalten, um Tropfenbildung zu vermeiden.
- Für gute Deckkraft abwechselnd von links nach rechts und von oben nach unten sprühen.
- Mehrere dünne Schichten auftragen statt einer dicken, die verlaufen könnte.
- Zwischen den Schichten 30 Minuten warten.
- Die vollständige Trocknung erfolgt nach 12 Stunden.
- Nach Gebrauch die Dose umdrehen und das Ventil drücken, um das gesamte Sprühsystem zu entlüften – solange, bis nur noch Treibgas austritt.
- Gegebenenfalls den Sprühkopf mit White Spirit reinigen.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Physikalischer Zustand:	Flüssig
Farbe:	Aluminium
Geruch:	Organisches Lösungsmittel
Flammpunkt:	< 0 °C
Siedepunkt:	< 0 °C
Dichte:	0,86 g/cm³

AUFBEREITUNG

Aerosol 650/400ml x 12 Artikelnummer: **805761** EAN-Artikelnummer: 3429978057613

LAGERUNG

Druckbehälter: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenem Feuer und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C / 122 °F aussetzen.

PROTECTION & ANTICORROSION

FABRIQUÉ EN FRANCE

Dieses technische Datenblatt wurde am 20.06.25 erstellt und ersetzt alle vorherigen Ausgaben.Die angegebenen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer Erfahrung.Wir weisen den Anwender auf mögliche Risiken hin, wenn das Produkt für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.Dieses Dokument entbindet den Anwender nicht von der Pflicht, alle für seine Tätigkeit geltenden Vorschriften zu kennen und einzuhalten.Die Verantwortung für alle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen liegt allein beim Anwender.