Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock • Auersbergstr. 10 • D-08309 Eibenstock • Telefon: +49 (0) 37752 50 30 • Telefax: +49 (0) 37752 20 19 • E-Mail: office@eibenstock.com • Internet: www.eibenstock.com

Motor
durchzugsstark, langlebig

Werkzeugaufnahme
Standard für handelsübliches Zubehör

Arretierknopf
Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren

Metallgetriebe
mit hoher Standzeit

Staubabsaugung*/ Wasserzuführung*
integriert

PUR-Baustellen-kabel*
für starke Beanspruchung

- **Mechanische Sicherheitskupplung***
  Schutz des Bedieners
- **Elektronik**
  Sanftanlauf*
  Überlastanzeige*
  Temperaturabschaltung*
  Überlastabschaltung*
  Drehzahlkonstanthaltung*
  Serviceanzeige*

Zusatzhandgriff
variabel am Spannhals verstellbar

** nicht bei allen Modellen*

MERKMALE DER DIAMANT-KERNBOHRMASCHINEN

Mit einem breiten Sortiment an unterschiedlichen Diamant-Kernbohrmaschinen bietet EIBENSTOCK abgestimmte Lösungen für Bohrungen zwischen 3,5 und 450 mm. Das umfassende Maschinen-, Bohrständer- und Zubehörprogramm überzeugt nicht nur Installateure und Elektriker sondern auch andere Handwerker rund um den Bau.
Die ***PowerLine***-Serie ist ein speziell abgestimmtes Maschinenkonzept für Serienbohrungen und den Dauereinsatz im Hoch- und Tiefbau.

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 2000 S

Die universelle Maschine für Installationsbohrungen bis Ø 132 mm

ANWENDUNG:

- Trockenbohren bis Ø 132 mm in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien
- Herstellen von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau
- Dosensenken, z. B. für Schalter- und Abzweigdosen bei der Elektroinstallation

MERKMALE:

- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Kraftvolles 2-Gang Getriebe
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Zusatzhandgriff – variabel am Spannhals verstellbar

2 | Ø 132

TECHNISCHE DATEN	EHD 2000 S
Leistungsaufnahme	1.700 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	0-1.000/0-2.000 min^{-1}
Leerlaufdrehzahl	0-1.500/0-3.000 min^{-1}
Bohrdurchmesser	32-132 mm
Werkzeugaufnahme	M 18 außen
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Gewicht	5,5 kg
Bestellnummer	0332L000
Lieferumfang	im Koffer ohne Zubehör

STAUB SCHUTZ SYSTEM
Mineralische Stäube können krebserzeugend sein!

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock • Auersbergstr. 10 • D-08309 Eibenstock • Telefon: +49 (0) 37752 50 30 • Telefax: +49 (0) 37752 20 19 • E-Mail: office@eibenstock.com • Internet: www.eibenstock.com

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock • Auersbergstr. 10 • D-08309 Eibenstock • Telefon: +49 (0) 37752 50 30 • Telefax: +49 (0) 37752 20 19 • E-Mail: office@eibenstock.com • Internet: www.eibenstock.com

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 2000 S – ZUBEHÖR

OHNE STAUBABSAUGUNG

Material

für Mauerwerk, Softbeton

Zentrierspitze
federnd

35612000

Dosensenker trocken M 16

A Ø 68 mm und Ø 82 mm

Aufnahmeschaft

M 16 a - M 18 i

35512000

Aufnahmeschaft SDS

M 16 a - M 18 i inkl. SDS Bohrer

35514000

M 18 a

MIT STAUBABSAUGUNG HB

Material

für Mauerwerk, Softbeton



für Kalksandstein

Zentrierbohrer

35614000

35614000

Dosensenker trocken M 16

B Ø 68 mm und Ø 82 mm

C Ø 68 mm und Ø 82 mm

Staubab-saugung HB

M 16 a - M 18 i

35242000

MIT STAUBABSAUGUNG M 18 - 1¼"

Material

für Mauerwerk, Kalksandstein

Zentrierstange



200 mm	36395000
450 mm	36391000

Diamant-Trocken-Bohrkronen 1¼"

D 200 mm, Ø 82-132 mm
E 420 mm, Ø 52-132 mm

Staubab-saugung

1¼" a - M 18 i

35230000

A B C D E **Bohrkronen siehe Seite 53**

Schärfstein
200 x 100 x 50 mm

35910000

Kupferring 1¼"
zum leichten Lösen der Bohrkrone

35450000 *1 Stück*

Leichtlösering 1¼"
für Bohrkronen

35652000 *1 Stück*

Gesundheitsgefährdende Stäube (z.B. Quarzstaub) müssen von einem Entstauber mit Staubklasse M-Zulassung abgesaugt werden! Wir empfehlen für unsere Elektrowerkzeuge einen M-Sauger aus der EIBENSTOCK DSS-Reihe.

Zentrierspitze, federnd
für Staubabsaugung H 35240000

35612000